



TAIANA SA

Materiali da costruzione  
legnami

Catalogo

Online



2018

**Numero di telefono:****+4191 610 01 01****Numero fax:****+4191 610 02 02**

## NUMERI DIRETTI:

### **Divisione commerciale**

Gottardi Patrizio	Direttore	091 610 03 11	patrizio.gottardi@taiana.ch
-------------------	-----------	---------------	-----------------------------

### **Dipartimento materiali da costruzione**

Vaerini Ramona	Ufficio commerciale	091 610 03 71	ramona.vaerini@taiana.ch
Peroni Manuel	Ufficio commerciale	091 610 02 21	manuel.peroni@taiana.ch
Dede Michele	Magazzino	091 610 01 42	michele.dede@taiana.ch
	Ufficio bollette materiali	091 610 01 35	
	Ufficio bollette materiali	091 610 01 37	

### **Dipartimento legnami**

Suergiu Emilio	Ufficio commerciale	091 610 03 18 079 264 74 18	emilio.suergiu@taiana.ch
Nadig Paula	Ufficio commerciale	091 610 03 16	paula.nadig@taiana.ch
Raineri Marco	Consulente	091 610 03 25 079 739 32 02	marco.raineri@taiana.ch
Bonavita Rocco	Consulente	091 610 03 12 079 170 12 42	rocco.bonavita@taiana.ch
Ferramenta		091 610 01 33	ferramenta@taiana.ch
Scalamato Alessandro	Magazzino	091 610 01 36	
	Taglio lastre	091 610 01 28	
	Ufficio bollette legnami	091 610 01 16	

### **Ufficio fatturazione**

D'Agostino Lucrezia	Ufficio commerciale	091 610 03 19	lucrezia.dagostino@taiana.ch
---------------------	---------------------	---------------	------------------------------

### **Ufficio contabilità**

Campanile Sonia	Ufficio contabilità	091 610 02 22	sonia.campanile@taiana.ch
Füglister Celine	Ufficio contabilità	091 610 02 14	celine.fueglister@taiana.ch

**Utilizzate i numeri diretti per raggiungere i nostri collaboratori;  
eviterete dei tempi di attesa!**

**Il nostro centralino è operativo dalle 07.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00  
dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 12.00 al sabato**





## Prezzi

Tutti i prezzi esposti nel catalogo ufficiale Taiana SA sono intesi franco partenza dal magazzino Manno ad eccezione delle forniture dirette dalla fabbrica, espressamente specificati.

Tutti i prezzi si intendono esclusi d'IVA e la loro validità non è impegnativa.

E' riservata la facoltà di adattare i prezzi qualora se ne presenti la necessità.

## Trasporti e forniture

Per consegna franco cantiere viene applicato il listino "f.co cantiere".

Le merci trasportate viaggiano a rischio e pericolo del committente. In caso di trasporti ferroviari, il cliente è tenuto a notificare immediatamente l'eventuale danno all'ufficio competente FFS.

La Taiana SA non si assume responsabilità per i ritardi di fornitura di merci non disponibili nei propri magazzini, per cui i termini di fornitura hanno esclusivamente valore indicativo.

Merce ordinata di fabbricazione speciale sarà in ogni caso addebitata, anche se non ritirata.

In nessun caso sono riconosciute richieste di indennizzo per ritardi nelle forniture o per pretese di qualsiasi altra natura.

## Ritorni di merce

Merce in fabbricazione speciale o particolare, non verrà nè ripresa, nè bonificata.

La Taiana SA si riserva il diritto di accettare o meno merce di ritorno. Eventuali resi accettati, saranno bonificati al massimo all' 80 %.

## Imballaggi

Il saldo degli imballaggi a rendere (palette, contorni, ecc.) verrà fatturato secondo le normali quotazioni.

Non saranno accettate deduzioni sotto altra forma.

Gli imballaggi a perdere non verranno nè ripresi, nè bonificati.

## Garanzia

Quale garanzia dei prodotti forniti, valgono le condizioni del fabbricante e il cliente dovrà notificare eventuali difetti, per iscritto, al più tardi entro 8 giorni dalla fornitura.

Reclamazioni per merce posata o messa in opera nonostante eventuali difetti, non verranno in nessun caso accettate.

La Taiana SA notificherà eventuali difetti al fabbricante. La vertenza continuerà tra il cliente e il fabbricante e la Taiana SA agirà solo da tramite. Nei casi di responsabilità da parte della Taiana SA l'eventuale risarcimento sarà limitato al massimo al valore della fornitura della merce. Eventuali contestazioni non liberano il cliente dall'obbligo del pagamento delle nostre fatture, secondo le nostre condizioni generali.

## Condizioni di pagamento

Le fatture sono esigibili a 30 giorni Netto e non sono ammesse deduzioni ingiustificate.

I pagamenti dovranno essere versati tramite la polizza di versamento allegata alla fattura o per contanti direttamente all'ufficio cassa Taiana SA.

La Taiana SA non accetta, in linea di principio, compensazioni di credito o assegni WIR e, nel caso di ritardo nei pagamenti, applicherà un interesse di mora del 9 % dalla data di scadenza della fattura. Gli importi fino a Fr. 50.— dovranno essere pagati per contanti o, in caso di fatturazione, verrà applicato un supplemento di Fr. 15.—.

## Foro

Per ogni controversia sarà competente il foro di Lugano





	<b>Fr./tiro</b>
Supplemento per impiego gru	12.—
	<b>Fr./ora</b>
Supplemento per impiego autogrù 23 m	250.—
	<b>Fr./ora</b>
Sollevatore Idraulico *	
- Frontale, alzata 4 m      carico 2500 kg	110.—
- Frontale, alzata 4 m      carico 4000 kg	140.—
- Laterale, alzata 5 m      carico 5000 kg	190.—
(*) La regia inizia alla partenza dal nostro deposito	
Striebig per taglio pannelli legnosi (scarti a carico del cliente)	109.—
Bordatura	145.—
	<b>Fr./pz</b>
Cappucci in polietilene per palette	4.50
Preparazione palette per elicottero	20. —
Palette FFS/EUR	
- fornitura	18.—
- ritorno (saldo)	15.—
Palette Private - secondo tariffe fornitore	
Contorni FFS/EUR	60.—
Ritorno (saldo)	50.—
Coperchi FFS/EUR	25.—
Ritorno (saldo)	20.—
	<b>Fr./ora</b>
Prestazioni nostri operai	93.—





**MATTONI**

**LATERIZI IN COTTO PRODUZIONE SVIZZERA**

**SWISSMODUL**



Laterizi di produzione svizzera, provenienti dalla fornace di Gettnau (LU). Hanno caratteristiche di alta resistenza. (conforme norma SIA 266 fb > = 28 N/mm<sup>2</sup>)

No. ARTICOLO	tipo	dimensioni	peso	imballaggio	fabbisogno	malta	fr./1000 pz	fr./1000 pz
		cm	kg/pz	pz/pal	pz/m <sup>2</sup>	lt/m <sup>2</sup>	dal magazzino	f.co cantiere
020G1607	BN 7.5/19	7.5/29/19	4.4	210	16.7	14	985.00	1104.00
020G1610	BN 10/19	10/29/19	5.8	160	16.7	19	1230.00	1378.00
02001510	BN 10/14	10/29/14	3.7	228	22.2	23	1065.00	1193.00
02001410	BN 10/9	10/29/9	2.7	300	33.3	38	830.00	930.00
020G1612	BN 12.5/19	12.5/29/19	6.5	140	16.7	23	1400.00	1568.00
02001512	BN 12.5/14	12.5/29/14	4.5	168	22.2	28	1310.00	1468.00
02001412	BN 12.5/9	12.5/29/9	3.0	198	33.3	46	1070.00	1199.00
020G1615	BN 15/19	15/29/19	7.6	115	16.7	27	1690.00	1893.00
020G1617	BN 17.5/19	17.5/29/19	8.8	90	16.7	32	2000.00	2240.00
02001517	BN 17.5/14	17.5/29/14	6.6	126	22.2	38	1820.00	2039.00
02001425	BN 20/9	20/29/9	4.6	122	33.3	72	1720.00	1927.00

**SWISSMODUL INCASTRO**

Laterizi di produzione svizzera, provenienti dalla fornace di Gettnau (LU). Hanno caratteristiche di alta resistenza. (conforme norma SIA 266 fb > = 28 N/mm<sup>2</sup>)

No. Articolo	tipo	dimensioni	peso	imballaggio	fabbisogno	malta	fr./1000 pz	fr./1000 pz
		cm	kg/pz	pz/pal	pz/m <sup>2</sup>	lt/m <sup>2</sup>	dal magazzino	f.co cantiere
020G1607SPM	SPM 7.5/19	7.5/19.0/30.0	5.0	210	16.1	8.7	960.00	1076.00
020G1610SPM	SPM 10.0/19	10.0/19.0/30.0	6.1	160	16.1	10.6	1220.00	1367.00
020G1612SPM	SPM 12.5/19	12.5/19.0/30.0	6.7	140	16.1	13.5	1380.00	1546.00
020G1615SPM	SPM 15.0/19	15.0/19.0/30.0	7.7	115	16.1	15.5	1650.00	1848.00
020G1617SPM	SPM 17.5/19	17.5/19.0/30.0	9.5	90	16.1	17.4	1990.00	2229.00
020G1620SPM	SPM 20.0/19	20.0/19.0/30.0	10.7	90	16.1		2360.00	2644.00
020G1625SPM	SPM 25.0/19	25.0/19.0/30.0	13.3	70	16.1		2940.00	3293.00
02001422	SPM 10.0/6.5	10.0/6.5/30.0	2.0	404	-		940.00	1053.00
02001411	SPM 12.5/6.5	12.5/6.5/30.0	2.4	352	-		1110.00	1244.00
02001414	SPM 15.0/6.5	15.0/6.5/30.0	2.8	264	-		1330.00	1490.00



02001423	SPM 17.5/6.5	17.5/6.5/30.0	3.2	228	-	1570.00	1759.00
020G1510SPM	SPM 10.0/14	10.0/14.0/30.0	4.5	225	-	1150.00	1288.00
020G1512SPM	SPM 12.5/14	12.5/14.0/30.0	5.3	183	-	1340.00	1501.00
020G1515SPM	SPM 15.0/14	15.0/14.0/30.0	6.2	135	-	1590.00	1781.00
020G1517SPM	SPM 17.5/14	7.5/14.0/30.0	7.4	114	-	1870.00	2095.00

**SWISSMODUL CALMO**



Muratura in laterizio adatta nella separazione degli appartamenti. La sua struttura favorisce con la sua massa l'abbattimento fonico. Laterizi di produzione svizzera, provenienti dalla fornace di Gettnau (LU).

No. ARTICOLO	tipo	dimensioni	peso	imballaggio	fabbisogno	malta	fr./1000 pz	fr./1000 pz
		cm	kg/pz	pz/pal	pz/m2	lt/m2	dal magazzino	f.co cantiere
02001812	12.5/14	12.5/29/14	7.2	168	22.2	28	1700.00	1904.00
02001716	15/9	15/29/9	5.0	165	33.3	37	1720.00	1927.00
02001815	15/14	15/29/14	8.3	147	22.2	33	2070.00	2319.00
02001717	17.5/9	17.5/29/9	5.8	165	33.3	43	2040.00	2285.00
02001817	17.5/14	17.5/29/14	9.6	126	22.2	38	2390.00	2677.00
02001720	20/9	20/29/9	6.8	165	33.3	49	2290.00	2565.00
02001820	20/14	20/29/14	11.5	105	22.2	43	2740.00	3069.00
02001810	12.5/9	12.5/29/9	4.9	198	33.3	31	1300.00	1456.00

**SWISSMODUL SEISMO**

Laterizi di produzione svizzera, provenienti dalla fornace di Gettnau (LU). Hanno caratteristiche di alta resistenza.

No. Articolo	tipo	dimensioni	peso	imballaggio	fabbisogno	fr./1000 pz	fr./1000 pz
		cm	kg/pz	pz/pal	pz/m2	dal magazzino	f.co cantiere
02001719	alta portata	17.5/19/29	11.5	93	16.7	5350.00	5992.00

**TAVELLA IN TERRACOTTA**



Laterizio di produzione svizzera fornace Gettnau (LU), adatto per ricaricare muri vecchi da intonacare.

No. ARTICOLO	tipo	dimensioni	peso	imballaggio	fabbisogno	fr./1000 pz	fr./1000 pz
		cm	kg/pz	pz/pal	pz/m2	dal magazzino	f.co cantiere
02001854	V3 spaccabile	3/40/20	1.8	282	12.5	2734.00	3063.00



## LATERIZI IN COTTO PRODUZIONE ESTERA

### MODULARI IN COTTO

Mattone in cotto formato modulare svizzero NON conforme norma SIA 266 fb > = 28 N/mm<sup>2</sup>. Merce non disponibile da magazzino, forniture in transito a viaggi completi motrice e rimorchio o bilico, cantiere accessibile merce non scaricata.

No. Articolo	dimensioni	resa	imballaggio	Resistenza	fr./1000pz	fr./1000pz
	cm	pz/m <sup>2</sup>	pz/pal	N/mm <sup>2</sup>	dal magazzino	f.co cantiere
02421100	10.0/19/29	c.a 19	150	-	850.00	952.00
02421125	12.5/19/29	c.a 19	120	-	970.00	1087.00
02421150	15.0/19/29	c.a 19	105	-	1185.00	1328.00
02421175	17.5/19/29	c.a 19	90	-	1380.00	1546.00
02421200	20.0/19/29	c.a 19	75	-	1620.00	1815.00
02421250	25.0/19/29	c.a 19	60	10.0	1980.00	2218.00

### MATTONE PIENO (GROSSONE)



Laterizio in terracotta pieno adatto per sottomurazioni non portanti o tamponamenti.

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	imballaggio	fr./1000 pz	fr./1000 pz
	cm	kg/pz	pz/pal	dal magazzino	f.co cantiere
02050001	23/11/6	2.3	208	965.00	1085.00

## POROTON UNIPOR

### UNIPOR KELLER MONOBLOCCO ISOLANTE 0.09 W/mK



Monoblocco isolante alveolato con segatura naturale, riciclabile, ecologico ed extraleggero adatto per muratura. Ottimi valori di isolamento termico, acustico, elevata resistenza compressione e traspirante. Valore lambda = 0.09 W/mK

No. Articolo	designazione	dimensioni	fabbisogno	resistenza compressione	imballaggio	peso	fr./1000 pz	fr./1000 pz
		cm	pz/m <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	pz/pal	kg/pz	dal magazzino	f.co cantiere
02080030	Unipor 0.09 iniz.	12.3/36.5/23.8		7.5		6.4	4973.00	5570.00
02080020	Unipor 0.09 iniz.	17.5/30.0/23.8		7.5		7.5	4088.00	4579.00
02080015	Unipor 0.09	24.7/42.5/23.8	16	7.5	50	15.0	7070.00	7919.00
02080010	Unipor 0.09	24.7/36.5/23.8	16	7.5	60	12.0	6050.00	6776.00



02080001	Unipor 0.09	24.7/30.0/23.8	16	7.5	75	10.5	4950.00	5544.00
02080036	Unipor UNI 30 maz	21.2/42.5/23.8					9630.00	10786.00

**BLOCCHI E MATTONI IN CEMENTO PRODUZIONE CH**

**MATTONI CEMENTO**

Resistenza meccanica 180-200 kg/cm2.

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fabbisogno	imballaggio	fr./1000 pz	fr./1000 pz
	cm	kg/pz	pz/m2	pz/pal	dal magazzino	f.co cantiere
03002060	12/25/10	6.4	35 - 30	200	1254.00	1405.00

**BKS**



Mattoni di cemento vengono impiegati per opere murarie in particolare per pareti perimetrali. Buona resistenza statica e resistenza al fuoco. **Fabbricazione normale (da intonacare)**

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fabbisogno	imballaggio	fr./1000 pz	fr./1000 pz
	cm	kg/pz	pz/m2	pz/pal	dal magazzino	f.co cantiere
03002001	12/25/13	5.3	28	240	1306.00	1463.00
03002002	15/25/13	6.3	28	192	1660.00	1860.00
03002003	20/25/13	8.0	28	168	2051.00	2298.00
03002004	25/25/13	10.5	28	140	2506.00	2807.00
03002005	30/25/13	12.5	28	112	3097.00	3469.00
03002012	20/30/18.5	13.5	16	100	3158.00	3537.00
03002013	25/30/18.5	17.5	16	80	3858.00	4321.00
03002014	30/30/18.5	19.0	16	60	5196.00	5820.00

**BKS FACCIAVISTA**

Fabbricazione facciavista struttura normale (colori standard)

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fabbisogno	imballaggio	fr./1000 pz	fr./1000 pz
	cm	kg/pz	pz/m2	pz/pal	dal magazzino	f.co cantiere
03002020	12/25/13	5.3	28	240	1686.00	1889.00
03002021	15/25/13	6.3	28	192	2173.00	2444.00
03002022	20/25/13	8.0	28	168	2702.00	3027.00





**BKS FACCIAVISTA FINE**

Fabbricazione facciavista struttura fine (colori standard)

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fabbisogno	imballaggio	fr./1000 pz	fr./1000 pz
	cm	kg/pz	pz/m2	pz/pal	dal magazzino	f.co cantiere
03002030	12/25/13	5.5	28	240	1980.00	2218.00
03002031	15/25/13	6.6	28	192	2491.00	2790.00
03002032	20/25/13	8.3	28	168	3111.00	3485.00

**BKS SILENZIO**

Mattone di cemento fonico 53-56 dB da intonacare adatto per pareti divisorie.

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fabbisogno	imballaggio	fr./1000 pz	fr./1000 pz
	cm	kg/pz	pz/m2	pz/pal	dal magazzino	f.co cantiere
03002040	12/25/13	6.8	28	200	1388.00	1555.00
03002041	15/25/13	8.5	28	160	1762.00	1974.00
03002042	20/25/13	10.3	28	144	2202.00	2467.00

**BLOCCHI IN CEMENTO PRODUZIONE ESTERA**

**BLOCCO CEMENTO PRECOMPRESSO 4-6 FORI**



Blocco in calcestruzzo vibrato costituito da cemento e inerti lavati con granulometria adeguata per ottenere una superficie da intonaco.

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fori	fabbisogno	articolo	imballaggio	fr./1000 pz	fr./1000 pz
	cm	kg/pz		pz/m2	numero	pz/pal	dal magazzino	f.co cantiere
03001112	12/20/50	14.0	4	10	T1X12G0	90	1226.00	1374.00
03001120	20/20/50	18.0	6	10	T1X20G0	60	1874.00	2099.00

**BLOCCO CEMENTO PRECOMPRESSO 2 FORI**



Blocco in calcestruzzo vibrato costituito da cemento e inerti lavati con granulometria adeguata per ottenere una superficie da intonaco. Ha grandi fori adatti come cassero.

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fori	fabbisogno	articolo	imballaggio	fr./1000 pz	fr./1000 pz
	cm	kg/pz		pz/m2	numero	pz/pal	dal magazzino	f.co cantiere
03001160	20/20/50	20.0	2	10	S1220G0	60	1874.00	2099.00
03001165	25/20/50	23.0	2	10	T1225G0	48	2260.00	2532.00



03001115

15/20/50

17.0

2

10

T1215G0

70

1524.00

1707.00

## CALCESTRUZZO CELLULARE YTONG

### YTONG BLOCCO NORMALE MPL

Mattone in calcestruzzo cellulare costituito da materie prime naturali (sabbia, acqua, calce e cemento) idoneo per la formazione di pareti divisorie massicce, leggere e non portanti, con peso specifico ridotto. Inoltre si prestano per risanamenti-ristrutturazioni, rivestimenti di camini e formazione di spazi abitativi diversificati. Coefficiente termico: 0.099 W/mK

No. ARTICOLO	tipo	articolo	dimensioni	peso	imballaggio	imballaggio	fr./m2	fr./m2
		numero	cm	kg/paletta	pz/pal	m2/pal	dal magazzino	f.co cantiere
03501010	MPL	111073	5.0/25/60.0	745	144	21.60	12.40	13.90
03501015	MPL	111074	7.5/25/60.0	745	96	14.40	18.30	20.50
03501020	MPL	111075	10.0/25/60.0	670	72	10.80	24.20	27.20
03501025	MPL	111076	12.5/25/60.0	700	60	9.00	30.10	33.80
03501035	MPL	111078	15.0/25/60.0	670	48	7.20	36.05	40.40
03501036	MPL	111079	17.5/25/60.0	685	42	6.30	42.00	47.10
03501037	MPL	111080	20.0/25/60.0	670	36	5.40	48.40	54.30

### YTONG RENOVA



I blocchi di grande formato Ytong Renova sono ideati per lavori di ristrutturazione interni, con pareti non portanti, anche in luoghi umidi (servizi igienici, cantinati, ecc.). Le piastrelle possono essere applicate direttamente sulle lastre e senza intonaco di fondo. Coefficiente termico: 0.099 W/mK

No. ARTICOLO	tipo	articolo	dimensioni	peso	imballaggio	imballaggio	fr./m2	fr./m2
		numero	cm	kg/paletta	pz/pal	m2/pal	dal magazzino	f.co cantiere
03501040	RENOVA	106828	5.0/37.5/60.0	745	96	21.60	12.40	13.90
03501045	RENOVA	106829	7.5/37.5/60.0	890	64	14.40	18.30	20.50
03501050	RENOVA	106830	10.0/37.5/60.0	745	48	10.80	24.20	27.20
03501051	RENOVA	106831	12.5/37.5/60.0	700	40	9.00	30.10	33.80
03501052	RENOVA	106832	15.0/37.5/60.0	670	32	7.20	36.05	40.40

### YTONG P

Ytong P si presta per la formazione di tutte le pareti portanti e di rinforzo. Certificato secondo le normative fuoco classe REI 180 a partire dallo spessore cm 12.5. Coefficiente termico: 0.12 W/mK

No. ARTICOLO	tipo	articolo	dimensioni	peso	imballaggio	imballaggio	fr./m2	fr./m2
		numero	cm	kg/paletta	pz/pal	m2/pal	dal magazzino	f.co cantiere
03501060	P	111086	12.5/25/60.0	925	60	9.00	30.10	33.80
03501065	P	111087	15.0/25/60.0	890	48	7.20	36.05	40.40
03501070	P	111088	17.5/25/60.0	910	42	6.30	42.00	47.10
03501120	P	111091	30.0/25/60.0	890	24	3.60	72.10	80.80
03501077	P	111089	20.0/25/60.0	890	36	5.40	48.40	54.30
03501080	P	111090	25.0/25/60.0	925	30	4.50	60.25	67.50



03501125	P	109526	36.5/25/50.0	680	18	2.25	87.70	98.30
----------	---	--------	--------------	-----	----	------	-------	-------

**YTONG THERMOBLOC 08**

Ytong Thermobloc garantisce un'isolazione termica omogenea, traspirante e completa. Ideale per pareti perimetrali monolitiche o in combinazione con pannelli isolanti minerali Multipor. Raggiunge gli standard MINERGIE e MINERGIE P Eco. Coefficiente termico: 0.08 W/mK

No. Articolo	Tipo	articolo	dimensioni	peso	imballaggio	imballaggio	fr./m2	fr./m2
		numero	cm	kg/paletta	pz/pal	m2/pal	dal magazzino	f.co cantiere
03501129	THERMO	110801	25.0/25.0/60.0	515	30	4.50	71.00	79.60
03501130	THERMO	110804	30.0/25.0/60.0	495	24	3.60	85.55	95.90
03501128	THERMO	110472	20.0/25.0/62.5	800	36	5.63	39.90	44.70
03501136	THERMO	109530	36.5/25.0/50.0	380	18	2.25	103.85	117.00
03501140	THERMO	109531	40.0/25.0/50.0	415	18	2.25	114.05	128.00

**RETE ARMYT YTONG**

Strisce di rete d'armatura in fibra di vetro da posare nelle fughe orizzontali come supporto.

No. ARTICOLO	dimensioni	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm	numero	dal magazzino	f.co cantiere
03501900	0.1/50.00	201093	77.50	86.80
03501905	0.23/50.00	201094	142.05	160.00

**MULTIPOR**

La lastra isolante Multipor minerale massiccia priva di fibre, per l'isolamento termico. È quindi possibile eseguire costruzioni massicce. Sono ignifughe, elevata stabilità dimensionali, resistenti alla pressione o idrofobizzate. - Isolamento minerale interno di pareti esterne. - Isolamento termico al soffitto come soluzione contro i pavimenti "freddi". - Coperture isolanti per tetti spioventi. - La nuova alternativa di isolamento per i tetti a terrazza. Isolamento minerale delle pareti esterne con un sistema composito di isolamento termico.

No. ARTICOLO	lambda	articolo	dimensioni	peso	imballaggio	imballaggio	fr./m2	fr./m2
	w/(mk)	numero	cm	kg/pal	pz/pal	m2/pal	dal magazzino	f.co cantiere
03501200	0.045	202821	5.0/39.0/60.0	206	144	33.70	17.30	19.40
03501201	0.042	110364	6.0/39.0/60.0	173	120	28.08	21.40	24.00
03501202	0.042	110365	8.0/39/60	173	90	21.06	28.60	32.10
03501203	0.042	110366	10.0/39/60	173	72	16.85	35.10	39.40
03501204	0.042	110367	12.0/39/60	173	60	14.04	42.10	47.20
03501205	0.042	110368	14.0/39/60	162	48	11.23	49.10	55.00

**MATTONI FACCIAVISTA SILICO E COTTO****MATTONI SILICO CALCARI**



Mattoni fabbricati con calce, sabbia e acqua. Miscelato a pressione ad una temperatura di circa 160-200° e una pressione di vapore di circa 6 bar. Resistente al fuoco, fonico ed ecologico. Superficie liscia. Qualità normale. Colore grigio-chiaro.

No. ARTICOLO	articolo	dimensioni	fabbisogno	fabbisogno malta	peso	imballaggio	fr./1000 pz	fr./1000 pz
	numero	cm	pz/m2	lt/m2	kg/pz	pz/pal	dal magazzino	f.co cantiere
03010001	K10/14	25/10.0/14.0	25	20	5.40	B168/F144	1635.00	1832.00
03010005	K10/6.5	25/10.0/6.5	51	-	2.60	B336/F128	1319.00	1478.00
03010030	K12/14	25/12.0/14.0	25	24	6.30	B144/F120	1860.00	2084.00
03010010	K12/6.5	25/12.0/6.5	51	-	3.80	B288/F128	1439.00	1612.00
03010050	K15/14	25/14.5/14.0	25	29	7.60	B120/F96	2250.00	2520.00
03010040	K15/6.5	25/14.5/6.5	51	-	4.50	B240/F128	1741.00	1950.00
03010070	K18/14	25/18.0/14.0	25	36	9.90	B96/F72	2860.00	3204.00
03010060	K18/6.5	25/18.0/6.5	51	-	5.50	B192/F96	2168.00	2429.00
03010080	K20/14	25/20.0/14.0	25	40	10.10	B72/F72	3228.00	3616.00

**PARAMANO A MANO**

020.60.001

Mattoni in cotto pieno facciavista sabbatiato 5 lati per rivestimenti facciate, camini (escluso focolare), ecc...

No. ARTICOLO	colore	dimensioni	fabbisogno	fabbisogno malta	peso	imballaggio	fr./1000 pz	fr./1000 pz
		cm	pz/m2	lt/m2	kg/pz	pz/pal	dal magazzino	f.co cantiere
02060001	rosso	25/12/5.5	60	ca. 24	2.90	172	1292.00	1448.00

**VETROMATTONI - PIASTRELLE TERRACOTTA****MATTONI DI VETRO**



Mattone in vetro decorativo. Permette alla luce di filtrare, il vuoto parziale della sua cavità interna crea un valore di isolamento pari a quello di un muro di circa 10 cm. Diverse superfici trasparenti o colorate, ondulate o rigate. OT = ondulato trasparente LT = liscio trasparente IT = incrociato trasparente DT = decorato trasparente RT = rigato trasparente OS = ondulato satinato LS = liscio satinato Fabbisogno malta c.a kg/m2 25.0 Fabbisogno tondino dn mm 6.0 c.a m1 6 orizzontale o 12 orizzontale e verticale Fabbisogno stucco da kg/m2 0.2 a 0.5

No. ARTICOLO	tipo T	tipo G	dimensioni	spessore	fabbisogno	fabbisogno malta	fr./pz	fr./pz
			cm	cm	pz/m2	kg/m2	dal magazzino	f.co cantiere
04001001	1919IT	3190DI rigato	19 x 19	8.0	27	40 - 45	8.30	9.30
04001010	1919OT	1908DO nuvola	19 x 19	8.0	27	40 - 45	6.90	7.80
04001020	1919LT	3190DT liscio	19 x 19	8.0	27	40 - 45	13.80	15.50
04001030	1919BT	3190 sat.int.bocciar	19 x 19	8.0	27	40 - 45	18.10	20.30
04001015	1908WJ	3240 ondul.blu	19 x 19	8.0	27	40 - 45	22.40	25.10
04001016	1908WC	3190 ondul.acquam	19 x 19	8.0	27	40 - 45	22.40	25.10
04001017	-	3109 ondul.acquam	19 x 19	8.0	27	40 - 45	18.20	20.40
04001100	2424IT	3240DI	24 x 24	8.0	17	30 - 35	21.70	24.40
04001110	2424OT	3240DO	24 x 24	8.0	17	30 - 35	21.00	23.60
04001140	2424LT	3240DT	24 x 24	8.0	17	30 - 35	24.50	27.50
04001012	1908DO		19 x 19	8.0	27	40 - 45	9.10	10.20
04001013	1908C		19 x 19	8.0	27	40 - 45	8.20	9.20

**DISTANZIATORE VETROMATTONI**



Facilita la messa in opera mantenendo costante la lunghezza delle fughe ed evitando il contatto tra armature di sostegno e il bordo esterno del vetro.

No. ARTICOLO	dimensione	fabbisogno	imballaggio	fr./pz	fr./pz
	mm	pz/m2	pz/scatola	dal magazzino	f.co cantiere
040DO2013	10 x 8	36	360	0.30	0.40

**PIASTRELLE IN TERRACOTTA USATE**

Per pavimenti.

No. ARTICOLO	larghezza	lunghezza	spessore	peso	imballaggio	fr./pz	fr./pz
	cm	cm	cm	kg/pz	pz/pal	dal magazzino	f.co cantiere
02050015	12.5	25.5	3.0	2.5	650 ca.	4.40	5.00

